

Spécifications typiques

MODÈLE SWF-SIDEWALL

(pour les applications à haute pression statique)

Gamme

Les cinq modèles SWF (SWF-100, 100x, 150, 150x et 200) présentent les caractéristiques suivantes.

Enveloppe

- Fabriqué en acier galvanisé pressé de haute qualité, avec un revêtement en émail cuit.
- La partie supérieure amovible permet d'accéder facilement au moteur pour le nettoyer ou l'inspecter.
- Grande ouverture de la grille pour faciliter le passage des peluches et autres matériaux susceptibles de se colmater.
- Boîte à bornes pré-câblée incluse.

Roue/Impulseur

- Type centrifuge à courbure arrière.
- Adapté en usine à un moteur à rotor externe et équilibré dynamiquement pour éliminer les vibrations.

Accessoires

- Une large gamme d'accessoires est disponible pour compléter l'installation la plus exigeante.

Moteurs

- Moteurs à rotor externe à capacité de démarrage et d'exécution totalement fermée et à répartition permanente.
- Connexion électrique 115V 60Hz (monophasé).
- Roulements à billes de précision autolubrifiants et scellés en permanence.
- Protection contre les surcharges thermiques (à réarmement automatique).
- Tous les modèles conviennent pour travailler avec des courants d'air jusqu'à 140°F.

Garantie

Garantie limitée de cinq (5) ans.

Approbation du code

- Tous les modèles ont fait l'objet de tests de sécurité indépendants par Underwriters Laboratories, Inc. et sont répertoriés UL et cUL.
- La gamme de produits SWF est certifiée par le Home Ventilating Institute (HVI) pour la performance de l'air.

Produit

Le ventilateur doit être du modèle SWF de Soler & Palau USA de Jacksonville, FL, une division de Soler and Palau Ventilation Group.